

「かいよう」 KY12-02 投下式水温・塩分計 (XCTD)

最終更新日: 2019-09-07

ReadMe 観測データ データフォーマット

航海番号: KY12-02  
投下式水温・塩分計 (XCTD): Processed (DMO)-QCed  
データポリシー: JAMSTEC  
観測データ項目: 深度, 水温, 塩分  
サイエンスキーワード:  
海洋 > 海水温 > 水温  
海洋 > 塩分/密度 > 塩分

クルーズレポート  
[http://www.godac.jamstec.go.jp/catalog/data/doc\\_catalog/media/KY12-02\\_all.pdf](http://www.godac.jamstec.go.jp/catalog/data/doc_catalog/media/KY12-02_all.pdf)

① データのご利用にあたって

データ責任者  
情報管理部署  
データの利用制限  
データ利用の制限については **注意事項** をご参照ください。  
引用方法  
データの引用については **注意事項** をご参照ください。

概要

XCTD(eXpendable Conductivity Temperature Depth profiler)は、水温検出部及び電気伝導度検出部を装着したプローブを海中に投下することにより、水温及び塩分の鉛直分布を観測するシステムで、船舶航行中でも使用可能な測器です。センサー部で検出された信号はデジタル化されて船上の処理器に送られバイナリデータに変換された後にPCに送られます。PCでは処理器から送られてきたバイナリデータを物理量の深度、水温及び電気伝導度に変換した後、それから塩分量を計算して水温、電気伝導度と共に深度毎に記録します。

システム

- (1) 投下機器  
ハンドランチャ  
メーカー: Sippican, Inc.  
使用場所: 船尾上甲板
- (2) 処理器  
メーカー: Tsurumi Seiki Co., LTD.  
設置場所: 調査指揮室  
測定間隔: 40ミリ秒

(3) プローブ仕様

型式	TSK XCTD-1	TSK XCTD-2	TSK XCTD-3	TSK XCTD-4
水温範囲 (°C)	-2 ~ 35			
水温精度 (°C)	± 0.02			
水温分解能 (°C)	0.01			
電気伝導度範囲 (mS/cm)	0 ~ 60			
電気伝導度精度 (mS/cm)	± 0.03			
電気伝導度分解能 (mS/cm)	0.015			
計測深度 (m)	1000	1850	1000	1850
深度精度 (m)	5 or ± 2% of depth; whichever is larger			
最大計測時間 (秒)	300	600	200	502
測定可能最大船速 (knot)	12	3.5	20	6

XCTDは圧力センサーを搭載しない測器であるため、深度は投下後の経過時間より推定する必要があります。深度の推定に使用された換算式は以下の通りです。

$$Z = at + 10E^{-3} * bt^2$$

経過時間t(秒)から深度Z(m)を求める深度換算式に使用する係数はプローブの型式により異なります。

Probe Type	TSK XCTD-1	TSK XCTD-2	TSK XCTD-3	TSK XCTD-4
係数-a	3.42543	3.43898	5.07598	3.68081
係数-b	-0.47	-0.31	-0.72	-0.47

※上記係数はSippican社 (米国) により提供されています。

各キャストで使用した型式を以下にまとめました。

Cast name	Probe Serial No.	Probe Type	Launcher	Converter
XCTD-015920120205	-	XCTD-2	Hand	MK-130
XCTD-016020120206	-	XCTD-2	Hand	MK-130
XCTD-016120120209	-	XCTD-2	Hand	MK-130
XCTD-016220120210	-	XCTD-2	Hand	MK-130
XCTD-016320120211	-	XCTD-2	Hand	MK-130

データ処理

(1) 着水後しばらくはセンサーが安定しないため、1m未満の水温値と3m未満の塩分値を欠測値に置き換えています。(観測機器メーカーの実験に基づく推奨値)

## (2) 品質管理

QCed dataはRaw dataに対し、NODC (National Oceanographic Data Center) のデータ評価手法に基づいて品質管理しています。


- 1) 隣り合う深度データの勾配チェックを実施
- 2) 密度逆転のチェックを実施
- 3) 海域・深度ごとに設定された閾値によるチェックを実施

詳細なデータ評価手法についてはNODCのサイトをご覧ください。

[QUALITY CONTROL AND PROCESSING OF HISTORICAL OCEANOGRAPHIC TEMPERATURE, SALINITY, AND OXYGEN DATA](#)

なお、さらにビジュアルチェックにより異常値を識別し、ビジュアルQC後のデータを公開しています。

## 関連情報



### KY12-02

船舶名: かいよう

期間: 2012-02-03 - 2012-02-12

主席/首席: 山下 幹也 (海洋研究開発機構)

プロジェクト名: [地震探査]

課題名: 反射法地震探査による南海トラフ沈み込み堆積物の高分解能構造・物性調査研究

## 更新履歴

2019-09-07	観測データを登録しました。
2017-06-14	観測データを登録しました。
2014-10-02	観測データを登録しました。
2014-04-12	観測データを登録しました。

## JAMSTEC

サイトポリシー  
個人情報保護について  
オンラインデータとサンプルの利用申請  
データポリシー

## 更新情報

サイト更新履歴  
フィード一覧

一覧  
公表成果一覧  
公開情報件数  
データを探す  
地図検索  
データツリー  
詳細検索

## 船舶の紹介

なつしま  
かいよう  
よこすか  
みらい  
かいいい  
ちきゅう  
かいいい  
新青丸  
白鳳丸

## 潜水船の紹介

かいこう  
しんかい2000  
しんかい6500  
ディープ・トウ  
ハイバードルフィン  
うらしま  
よこすかディープ・トウ  
6Kカメラディープ・トウ  
6Kソーナーディープ・トウ  
KM-ROV  
シェル型パワーグラブ  
爪型パワーグラブ  
海底設置型掘削装置

## 航海情報へ

航海番号:

## 潜航情報へ

潜航番号:



「かいよう」 KY12-02 投下式水温・塩分計 (XCTD)

最終更新日: 2019-09-07

ReadMe 観測データ **データフォーマット**

航海番号: KY12-02

投下式水温・塩分計 (XCTD): Processed (DMO)-QCed

データポリシー: JAMSTEC

XCTD DMO

Corrected data フォーマット

このデータはCCHDO (CLIVAR and Carbon Hydrographic Data Office) のExchange Formatに準拠しています。Exchange FormatについてはCCHDOのサイトをご覧ください。

[CCHDO | CLIVAR & Carbon Hydrographic Data Office](#)

以下データはExchange Formatではありませんのでフォーマットは各航海のページをご覧ください。

MR02-K05 Leg1

MR04-05

QCed data フォーマット

ファイルは、ヘッダ1行とデータ部の1キャスト分が収録されている。

データ行についてはヘッダに記載されている。

Header part

No.	カラム	項目	表示形式	備考
1	1	ヘッダID	a1	固定値 '#'
2	3 - 6	データID	a4	XCTD
3	8 - 22	クルーズID	a15	
4	33 - 40	日付	i8	YYYYMMDD (UTC)
5	42 - 45	時刻	i4	hhmm (UTC)
6	47 - 55	緯度	i2,a1,f5.2,a1	dd-mm.mmN(S)
7	57 - 66	経度	i3,a1,f5.2,a1	ddd-mm.mmE(W)
8	68 - 71	データ行数	i4	
9	72 - 73	改行コード	-	CR+LF

Data part

No.	カラム	項目名	単位	表示形式	備考
1	1 - 11	深度	m	f11.1	
2	12 - 22	水温	deg-C	f11.2	ITS-90
3	23 - 33	塩分	PSU	f11.3	PSS-78
4	45 - 55	フラグ	-	i11	1 - 7: 空白 8: 深度フラグ 9: 水温フラグ 10: 塩分フラグ 11: 空白 * reference: '品質管理フラグについてはこちらをご覧ください。'
5	56 - 57	改行コード	-	-	CR+LF

各項目は11バイトで表示される。

欠測値は'-5'、エラー値は'-9'と表示される。

品質管理フラグ

1. Depth Flags

- 0 - accepted value
- 1 - error in recorded depth ( same or less than previous depth )
- 2 - density inversion

2. Observed Level Flags

- N - missing value
- 0 - accepted value
- 1 - range outlier ( outside of broad range check )
- 2 - failed inversion check
- 3 - failed gradient check
- 4 - zero anomaly
- 5 - failed combined gradient and inversion checks
- 6 - failed range and inversion checks
- 7 - failed range and gradient checks
- 8 - failed range and zero anomaly checks
- 9 - failed range and combined gradient and inversion checks
- A - failed visual check


QCed dataはRaw dataに対し、NODC (National Oceanographic Data Center) のデータ評価手法に基づいて品質管理し、ビジュアルQC後のデータを公開しています。データ評価手法についてはNODCのサイトをご覧ください。

[QUALITY CONTROL AND PROCESSING OF HISTORICAL OCEANOGRAPHIC TEMPERATURE, SALINITY, AND OXYGEN DATA](#)

サンプルプログラム

[ex\\_read2.f](#)

関連情報



**KY12-02**

船舶名: かいよう  
 期間: 2012-02-03 - 2012-02-12  
 主席/首席: 山下 幹也 (海洋研究開発機構)  
 プロジェクト名: [地震探査]  
 課題名: 反射法地震探査による南海トラフ沈み込み堆積物の高分解能構造・物性調査研究

**更新履歴**

2019-09-07	観測データを登録しました。
2017-06-14	観測データを登録しました。
2014-10-02	観測データを登録しました。
2014-04-12	観測データを登録しました。

**JAMSTEC**

サイトポリシー  
 個人情報保護について  
 オフラインデータとサンプルの利用申請  
 データポリシー  
 更新情報  
 サイト更新履歴  
 フィードバック

一覧  
 公表成果一覧  
 公開情報件数  
 データを探す  
 地図検索  
 データツリー  
 詳細検索

**船舶の紹介**

なつしま  
 かいよう  
 よこすか  
 みらい  
 かいれい  
 ちきゅう  
 かいめい  
 新青丸  
 白鳳丸

**潜水船の紹介**

かいこう  
 しんかい2000  
 しんかい6500  
 ディープ・トウ  
 ハイバードルフィン  
 うらしま  
 よこすかディープ・トウ  
 6Kカメラディープ・トウ  
 6Kソーナーディープ・トウ  
 KM-ROV  
 シェル型パワーグラブ  
 爪型パワーグラブ  
 海底設置型掘削装置

**航海情報へ**

航海番号:

**潜航情報へ**

潜航番号:

## 「かいよう」 KY12-02 投下式水温・塩分計 (XCTD)

最終更新日: 2019-09-07

[ReadMe](#) [観測データ](#) [データフォーマット](#)

航海番号: KY12-02

投下式水温・塩分計 (XCTD): Processed (DMO)-QCed

データボリシー: JAMSTEC

観測データ項目: 深度, 水温, 塩分

サイエンスキーワード:

海洋 > 海水温 > 水温

海洋 > 塩分/密度 > 塩分

#### 観測位置

- 地図上のアイコン (観測点) をクリックすると、その観測点に含まれる観測をバルーンに表示します。
- 観測名をクリックすると観測に関するグラフが表示されます。




#### グラフ

XCTD-015920120205



KY12-02: XCTD-015920120205  
Expendable Conductivity-Temperature-Depth Profiler (XCTD): Salinity



Only values evaluated as "good" : all flags are 0" are plotted in profiles.  
Please see Forast Page for the definition of quality flags.

#### データリスト

バスケットに追加

##### ファイル名


- XCTD-015920120205.dat
- XCTD-016020120206.dat
- XCTD-016120120209.dat
- XCTD-016220120210.dat
- XCTD-016320120211.dat
- ex\_read2.f (サンプルプログラム)

##### 観測リスト

データファイルに含まれる観測の一覧を以下に表示します。

観測	日時	緯度[°]	経度[°]
XCTD-015920120205	2012-02-05 05:21	33.1183	136.7743
XCTD-016020120206	2012-02-06 02:45	33.8225	138.3153
XCTD-016120120209	2012-02-09 23:13	33.5326	137.9355
XCTD-016220120210	2012-02-10 10:01	33.8896	138.3873
XCTD-016320120211	2012-02-11 04:54	33.3695	137.2786

#### 関連情報



**KY12-02**

船舶名: かいよう  
 期間: 2012-02-03 - 2012-02-12  
 主席/首席: 山下 幹也 (海洋研究開発機構)  
 プロジェクト名: [地震探査]  
 課題名: 反射法地震探査による南海トラフ沈み込み堆積物の高分解能構造・物性調査研究

**更新履歴**

2019-09-07	観測データを登録しました。
2017-06-14	観測データを登録しました。
2014-10-02	観測データを登録しました。
2014-04-12	観測データを登録しました。

**JAMSTEC**

- サイトポリシー
- 個人情報保護について
- オフラインデータとサンプルの利用申請
- データポリシー
- 更新情報
- サイト更新履歴
- フィードバック

- 一覧
- 公表成果一覧
- 公開情報件数
- データを探す
- 地図検索
- データツリー
- 詳細検索

- 船舶の紹介
- なつしま
- かいよう
- よこすか
- みらい
- かいはい
- ちきゅう
- かいはい
- 新青丸
- 白鳳丸

**潜水船の紹介**

- かいこう
- しんかい2000
- しんかい6500
- ディーブ・トウ
- ハイバードルフィン
- うらしま
- よこすかディーブ・トウ
- 6Kカメラディーブ・トウ
- 6Kソーナーディーブ・トウ
- KM-ROV
- シェル型パワーグラブ
- 爪型パワーグラブ
- 海底設置型掘削装置

**航海情報へ**

航海番号:

**潜航情報へ**

潜航番号:

