

「かいよう」 KY99-01 投下式水温・塩分計 (XCTD)

最終更新日: 2016-04-07

ReadMe 観測データ

航海番号: **KY99-01**

投下式水温・塩分計 (XCTD): Processed (PI)

データポリシー: **JAMSTEC**

観測データ項目: 深度, 水温, 塩分

サイエンスキーワード:

海洋 > 海水温 > 水温

海洋 > 塩分/密度 > 塩分

クルーズレポート

http://www.godac.jamstec.go.jp/catalog/data/doc_catalog/media/KY99-01_all.pdf

① データのご利用にあたって

データ責任者

柏野 祐二 (海洋科学技術センター)

JAMSTEC / BPPT joint cruise in the Indonesian waters.

データの利用制限

データ利用の制限については [注意事項](#) をご参照ください。

引用方法

データの引用については [注意事項](#) をご参照ください。

概要

Please see the [cruise report](#)(PDF file) for details of data.

XCTD data in the TOCS project

Oct.6, 2006
by Yuji Kashino

XCTD observations were carried out at some stations because of saving ship-time and to avoid pirates after the KY9901 cruises. For these observations, we used XCTD-1 probes, the data converter, MK-100, and a hand-held launcher made by Tsurumi Seiki Co. Ltd. Temperature and salinity were measured down to 1000m except for some casts. Depth values were calculated using the formula developed by Mizuno and Watanabe (1998).

Data processing was carried out as follows:

- 1) Data was first averaged in 1m bins.
- 2) Considering compatibility with CTD data set, depth values were then converted to pressure values. Then, temperature and salinity values were calculated every 1 dbar by interpolating values of the bins above and below.
- 3) Finally, a data set with the same format as CTD was created.

We checked XCTD performance at st.X029 during KY9901 cruise and X088 during KY9909, deploying more than two XCTD probes and comparing CTD data. The results demonstrated an accuracy of 0.01 K in temperature and 0.01-0.02 PSU in salinity. However, salinity offset with value of +/-0.05PSU was sometimes seen at the deepest layer (1000db). We did not correct this offset. Therefore, when XCTD data is used, please check T-S diagram and compare with climatological data such as World Ocean Atlas.

Data format is almost the same as that of CTD defined in the WOCE Hydrographic Programme (WHP) as follows:

1st line:

Expedition designation (country code(49), ship code(XK), cruise/leg designation), line name and date(month/day/year).
format(9x,a10,12x,a5,6x,3i2)

2nd line:

Station number, the number of records, and cast number.
format(7x,i3,12x,i5,9x,i2)

3rd line:

date(day/month/year), time(hour/minute) and location(latitude/longitude, N/S: North/South, E/W: East/West).
format(i2,1x,a3,1x,i4,1x,i2,1x,i2,2x,i2,1x,f5.2,1x,a1,1x,i3,1x,f5.1,1x,a1)

4th line:

Headers for data columns.

5th line:

Units headers for data columns.
Pressure: deci-bar,
Temperature: degree (ITS-90),
Salinity: Practical Salinity Unit,
(For compatibility with CTD data set, columns of dissolved oxygen, number of observation per bin, and flags are added.)

6th line:

Separation

7th line-End of file:

Data lines (pressure, in-situ temperature, salinity). Pressure interval is one deci-bar. Data flags are always 2.
format(f8.1,2f8.3)

Following is a sample FORTRAN program.

```
-----
c
c Sample program
c
character expocode*10,lineid*5,NS*1,EW*2,cmonth*3,dummy*48
dimension p(5000),t(5000),s(5000)
c
open(10,file='G:TOCSKy0111XCTDK0111001.XCT',status='old')
c
read(10,101) expocode,lineid,imo,idy,iyr
101 format(9x,a10,12x,a5,6x,3i2)
write(6,201) expocode,lineid,imo,idy,iyr
201 format('EXPOCODE='a10,1x,'Line id='a5,1x,'Date=',i2,'/',i2,'/',i2)
c
read(10,102) istnnbr,irec,icast
102 format(7x,i3,12x,i5,9x,i2)
write(6,202) istnnbr,irec,icast
202 format('Stn No.='i3,1x,'No of records=',i5,1x,'Cast No.='i2)
c
read(10,103) idy,cmon,iyr,ihr,imi,ilat,flat,NS,ilon,flon,EW
103 format(i2,1x,a3,1x,i4,1x,i2,1x,i2,2x,i2,1x,f5.2,1x,a1,1x,i3,
@ 1x,f5.1,1x,a1)
write(6,203) idy,cmon,iyr,ihr,imi,ilat,flat,NS,ilon,flon,EW
203 format('Date=',i2,'/',a3,'/',i4,1x,'Time='i2,':',i2,1x,
@ 'Lat='i3,':',f5.2,a1,1x,'Lon='i3,':',f5.2,a1)
c
read(10,'(a)') dummy
read(10,'(a)') dummy
read(10,'(a)') dummy
c
do 10 n=1,irec
read(10,104) p(n),t(n),s(n)
104 format(f8.1,2f8.3)
if( n.eq.1 .or. n.eq.irec ) then
write(6,204) p(n),t(n),s(n)
204 format('P=',f8.1,1x,'T=',f8.3,1x,'S=',f8.3)
endif
10 continue
close(10)
stop
end
-----
```

注意事項

品質管理フラグ

Quality flags definitions for CTD/XCTD data

| Byte Value | Definition |
|------------|------------------------------------|
| 1 | Not calibrated with water samples. |
| 2 | Acceptable measurement. |
| 3 | Quwstionable measurement. |
| 4 | Bad measurement. |
| 5 | Not reported. |
| 6 | Interpolated value. |
| 7 - 8 | Not assigned for CTD/XCTD data. |
| 9 | Not sampled. |

Each CTD/XCTD parameter has two quality bytes, or flags, associated with it in two separate quality words. The definitions apply both to the analyst and the DQE quality words.

関連情報



KY99-01
船舶名: かいよう
期間: 1999-01-25 - 1999-03-15
主席/首席: 柏野 祐二 (海洋科学技術センター)

更新履歴

| | |
|------------|---------------|
| 2016-04-07 | 観測データを登録しました。 |
| 2013-01-25 | 観測データを登録しました。 |

JAMSTEC

サイトポリシー
個人情報保護について
オフラインデータとサンプルの利用申請
データポリシー

更新情報
サイト更新履歴

一覧

公表成果一覧
公開情報件数
データを探す
地図検索
データツリー
詳細検索

船舶の紹介

なつしま
かいよう
よこすか
みらい
かいいい
ちきゅう
かいいい

潜水船の紹介

かいこう
しんかい2000
しんかい6500
ディーブ・トウ
ハイバードルフィン
うらしま
よこすかディーブ・トウ

航海情報へ

航海番号:

潜航情報へ

潜航番号:

フィードー覧

新青丸
白鳳丸

6Kカメラディープ・トウ
6Kソナーディープ・トウ
KM-ROV
シェル型パワーグラブ
爪型パワーグラブ
海底設置型掘削装置

Copyright 2011 Japan Agency for Marine-Earth Science and
Technology



JAMSTEC
JAPAN AGENCY FOR MARINE-EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY

国立研究開発法人
海洋研究開発機構

「かいよう」 KY99-01 投下式水温・塩分計 (XCTD)

最終更新日: 2016-04-07

ReadMe 観測データ

航海番号: **KY99-01**

投下式水温・塩分計 (XCTD): Processed (PI)

データポリシー: **JAMSTEC**

観測データ項目: 深度, 水温, 塩分

サイエンスキーワード:

海洋 > 海水温 > 水温

海洋 > 塩分/密度 > 塩分

クルーズレポート

http://www.godac.jamstec.go.jp/catalog/data/doc_catalog/media/KY99-01_all.pdf

① データのご利用にあたって

データ責任者

柏野 祐二 (海洋科学技術センター)

JAMSTEC / BPPT joint cruise in the Indonesian waters.

データの利用制限

データ利用の制限については [注意事項](#) をご参照ください。

引用方法

データの引用については [注意事項](#) をご参照ください。

概要

Please see the [cruise report](#)(PDF file) for details of data.

XCTD data in the TOCS project

Oct.6, 2006
by Yuji Kashino

XCTD observations were carried out at some stations because of saving ship-time and to avoid pirates after the KY9901 cruises. For these observations, we used XCTD-1 probes, the data converter, MK-100, and a hand-held launcher made by Tsurumi Seiki Co. Ltd. Temperature and salinity were measured down to 1000m except for some casts. Depth values were calculated using the formula developed by Mizuno and Watanabe (1998).

Data processing was carried out as follows:

- 1) Data was first averaged in 1m bins.
- 2) Considering compatibility with CTD data set, depth values were then converted to pressure values. Then, temperature and salinity values were calculated every 1 dbar by interpolating values of the bins above and below.
- 3) Finally, a data set with the same format as CTD was created.

We checked XCTD performance at st.X029 during KY9901 cruise and X088 during KY9909, deploying more than two XCTD probes and comparing CTD data. The results demonstrated an accuracy of 0.01 K in temperature and 0.01-0.02 PSU in salinity. However, salinity offset with value of +/-0.05PSU was sometimes seen at the deepest layer (1000db). We did not correct this offset. Therefore, when XCTD data is used, please check T-S diagram and compare with climatological data such as World Ocean Atlas.

Data format is almost the same as that of CTD defined in the WOCE Hydrographic Programme (WHP) as follows:

1st line:

Expedition designation (country code(49), ship code(XK), cruise/leg designation), line name and date(month/day/year).
format(9x,a10,12x,a5,6x,3i2)

2nd line:

Station number, the number of records, and cast number.
format(7x,i3,12x,i5,9x,i2)

3rd line:

date(day/month/year), time(hour/minute) and location(latitude/longitude, N/S: North/South, E/W: East/West).
format(i2,1x,a3,1x,i4,1x,i2,1x,i2,2x,i2,1x,f5.2,1x,a1,1x,i3,1x,f5.1,1x,a1)

4th line:

Headers for data columns.

5th line:

Units headers for data columns.
Pressure: deci-bar,
Temperature: degree (ITS-90),
Salinity: Practical Salinity Unit,
(For compatibility with CTD data set, columns of dissolved oxygen, number of observation per bin, and flags are added.)

6th line:

Separation

7th line-End of file:

Data lines (pressure, in-situ temperature, salinity). Pressure interval is one deci-bar. Data flags are always 2.
format(f8.1,2f8.3)

Following is a sample FORTRAN program.

```
-----
c
c Sample program
c
character expocode*10,lineid*5,NS*1,EW*2,cmonth*3,dummy*48
dimension p(5000),t(5000),s(5000)
c
open(10,file='G:TOCSKy0111XCTDK0111001.XCT',status='old')
c
read(10,101) expocode,lineid,imo,idy,iyr
101 format(9x,a10,12x,a5,6x,3i2)
write(6,201) expocode,lineid,imo,idy,iyr
201 format('EXPOCODE='a10,1x,'Line id='a5,1x,'Date=',i2,'/',i2,'/',i2)
c
read(10,102) istnnbr,irec,icast
102 format(7x,i3,12x,i5,9x,i2)
write(6,202) istnnbr,irec,icast
202 format('Stn No.='i3,1x,'No of records=',i5,1x,'Cast No.='i2)
c
read(10,103) idy,cmon,iyr,ihr,imi,ilat,flat,NS,ilon,flon,EW
103 format(i2,1x,a3,1x,i4,1x,i2,1x,i2,2x,i2,1x,f5.2,1x,a1,1x,i3,
@ 1x,f5.1,1x,a1)
write(6,203) idy,cmon,iyr,ihr,imi,ilat,flat,NS,ilon,flon,EW
203 format('Date=',i2,'/',a3,'/',i4,1x,'Time='i2,':',i2,1x,
@ 'Lat='i3,':',f5.2,a1,1x,'Lon='i3,':',f5.2,a1)
c
read(10,'(a)') dummy
read(10,'(a)') dummy
read(10,'(a)') dummy
c
do 10 n=1,irec
read(10,104) p(n),t(n),s(n)
104 format(f8.1,2f8.3)
if( n.eq.1 .or. n.eq.irec ) then
write(6,204) p(n),t(n),s(n)
204 format('P=',f8.1,1x,'T=',f8.3,1x,'S=',f8.3)
endif
10 continue
close(10)
stop
end
-----
```

注意事項

品質管理フラグ

Quality flags definitions for CTD/XCTD data

| Byte Value | Definition |
|------------|------------------------------------|
| 1 | Not calibrated with water samples. |
| 2 | Acceptable measurement. |
| 3 | Quwstionable measurement. |
| 4 | Bad measurement. |
| 5 | Not reported. |
| 6 | Interpolated value. |
| 7 - 8 | Not assigned for CTD/XCTD data. |
| 9 | Not sampled. |

Each CTD/XCTD parameter has two quality bytes, or flags, associated with it in two separate quality words. The definitions apply both to the analyst and the DQE quality words.

関連情報



KY99-01
船舶名: かいよう
期間: 1999-01-25 - 1999-03-15
主席/首席: 柏野 祐二 (海洋科学技術センター)

更新履歴

| | |
|------------|---------------|
| 2016-04-07 | 観測データを登録しました。 |
| 2013-01-25 | 観測データを登録しました。 |

JAMSTEC

サイトポリシー
個人情報保護について
オフラインデータとサンプルの利用申請
データポリシー

更新情報
サイト更新履歴

一覧

公表成果一覧
公開情報件数
データを探す
地図検索
データツリー
詳細検索

船舶の紹介

なつしま
かいよう
よこすか
みらい
かいいい
ちきゅう
かいいい

潜水船の紹介

かいこう
しんかい2000
しんかい6500
ディーブ・トウ
ハイバードルフィン
うらしま
よこすかディーブ・トウ

航海情報へ

航海番号:

潜航情報へ

潜航番号:

フィード一覧

新青丸
白鳳丸

6Kカメラディープ・トウ
6Kソナーディープ・トウ
KM-ROV
シェル型パワーグラブ
爪型パワーグラブ
海底設置型掘削装置

Copyright 2011 Japan Agency for Marine-Earth Science and
Technology



JAMSTEC
JAPAN AGENCY FOR MARINE-EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY

国立研究開発法人
海洋研究開発機構

「かいよう」 KY99-01 投下式水温・塩分計 (XCTD)

最終更新日: 2016-04-07

ReadMe 観測データ

航海番号: **KY99-01**

投下式水温・塩分計 (XCTD): Processed (PI)

データポリシー: **JAMSTEC**


観測データ項目: 深度, 水温, 塩分

サイエンスキーワード:

海洋 > 海水温 > 水温

海洋 > 塩分/密度 > 塩分

観測位置



Imagery reproduced from ...


— ... 測線 — ... 航跡 ● ... 観測点、潜航点、掘削点

データリスト

バスケットに追加

| ファイル名 |
|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> K9901001.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901002.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901003.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901004.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901005.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901006.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901007.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901008.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901009.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901010.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901011.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901012.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901013.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901014.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901015.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901016.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901017.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901018.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901019.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901020.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901021.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901022.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901023.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901024.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901025.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901026.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901027.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901028.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901029.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901030.XCT |
| <input type="checkbox"/> K9901031.XCT |
| <input type="checkbox"/> KY99-01.sum |

関連情報



KY99-01

船舶名: かいよう

期間: 1999-01-25 - 1999-03-15

主席/首席: 柏野 祐二 (海洋科学技術センター)

更新履歴

| | |
|------------|---------------|
| 2016-04-07 | 観測データを登録しました。 |
| 2013-01-25 | 観測データを登録しました。 |

JAMSTEC

サイトポリシー
個人情報保護について
オフラインデータとサンプルの利用申請
データポリシー
更新情報
サイト更新履歴
フィード一覧

一覧
公表成果一覧
公開情報件数
データを探す
地図検索
データツリー
詳細検索

船舶の紹介
なつしま
かいよう
よこすか
みらい
かいわれい
ちきゅう
かいめい
新青丸
白鳳丸

潜水船の紹介
かいこう
しんかい2000
しんかい6500
ディープ・トウ
ハイバードルフィン
うらしま
よこすかディープ・トウ
6Kカメラディープ・トウ
6Kソーナーディープ・トウ
KM-ROV
シェル型パワーグラブ
爪型パワーグラブ
海底設置型掘削装置

航海情報へ

航海番号:

潜航情報へ

潜航番号:

Copyright 2011 Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology



JAMSTEC 国立研究開発法人
海洋研究開発機構
JAPAN AGENCY FOR MARINE-EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY