

「みらい」 MR04-01 三成分磁力計 (STCM)

最終更新日: 2021-08-24

ReadMe 観測データ データフォーマット

航海番号: **MR04-01**
 三成分磁力計 (STCM): Processed (DMO)-Corrected
 データポリシー: **JAMSTEC**
 観測データ項目: X, Y, Z成分地磁気
 サイエンスキーワード:

海洋 > 海洋地球物理 > 海洋地磁気
 固体地球 > 地磁気

① データのご利用にあたって

データ責任者
 情報管理部

JAMSTEC / BPPT joint cruise in the Indonesian waters.

データの利用制限

データ利用の制限については [注意事項](#) をご参照ください。

引用方法

データの引用については [注意事項](#) をご参照ください。

観測期間 (UTC)

2004-02-22 02:47 – 2004-02-25 22:53
 2004-02-29 17:01 – 2004-02-29 21:47
 2004-02-29 22:23 – 2004-03-22 00:01

観測機器

機器名:
 船上三成分磁力計



概要

本データは、三軸(船上座標: h(+船首側), s(+右舷側), v(+船体下方)のリングコア型フラックスゲート磁力センサーにより計測した磁力値から、地磁気異常値を算出したものである。データを公開するにあたり、船体磁場の影響を取り除くため8の字航走したデータから補正係数を算出し補正を行っている。もし、当該航海にて8の字航走を行っていない場合は、当該航海より以前の航海で最も近い期間に行われたデータを用いている。さらに、一定の基準で信頼性の低いデータを除去する品質管理(下記参照)を行っている。なお、地磁気異常値を算出するために使用する標準磁場は、国際標準地球磁場(IGRF)を使用している。

計測装置

- (1) 計測部
 - メーカー: 有限会社テラテクニカ
 - 型式: SFG1214
 - 測定範囲: ±100,000nT
 - 絶対精度及び安定性: 100nT以内
 - 分解能: 1 nT
 - 設置場所: ドライラボ
- (2) センサー部
 - メーカー: 有限会社テラテクニカ
 - 方式: リングコア型フラックスゲート
 - 設置場所: フォアマスト
- (3) 水平姿勢計・方位計
 - メーカー: Honeywell
 - 型式: DRUH
 - 精度 (Roll, Pitch): ±0.03°以内
 - 精度 (Gyro): ±0.06°以内
 - 設置場所: ドップラーレーダドーム内

8の字航走期間

MR03-K06_leg6, MR04-02 および MR04-08_leg1 取得データ使用
 Date (UTC)
 2005/01/10 04:24:00 - 2005/01/10 05:00:00
 2004/01/31 04:17:00 - 2004/01/31 04:41:00
 2004/04/14 23:23:00 - 2004/04/14 23:52:00

データ処理

船上三成分磁力計システムによって取得されたデータから、以下の処理によって三成分地磁気異常値を計算する。

- (1) 船体磁気補正の計算

$$Hob = ARPYF + Hp \dots \textcircled{1}$$

HOB: 磁場(船上観測)
A: 船体磁化率
R: ロールを表す回転行列
P: ピッチを表す回転行列
Y: 方位を表す回転行列
F: 地球磁場
Hp: 船体固定磁場

①式より、地球磁場Fを求める(②式)

$$RPF = BHob + Hpb \dots ②$$

B: 8の字係数(船上観測)

Hpb: 船体固定磁場(船上観測)

参考文献: Isezaki, N. (1986) 「A new shipboard three-component magnetometer」 GEOPHYSICS.VOL51,NO10;P1992-1998

(2) 国際標準地球磁場(IGRF)

IGRF計算式(12th Generation)を用いて、ナビゲーションデータの緯度、経度、時刻からその場所の国際標準地球磁場の値を求める。

参考: IAGA Division V-MOD Geomagnetic Field Modeling[<http://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf.html>]

(3) 地磁気異常値の計算

$$An = F - Figrf$$

An: 地磁気異常値

F: 地球磁場

Figrf: 国際標準地球磁場

(4) 品質管理

下記のいずれかに該当するデータを信頼性の低いデータとして除去した。

- ・時間が逆転する場合、同じ時間が続く場合
- ・毎1秒の船首方位の変化を積算した値が5分間で±20°を上回る区間
- ・対地速度20knot以上または3knot以下
- ・地磁気異常X,Y,Z成分のいずれかが±4000nTを上回る区間

(5) フィルタリング

船体動揺の影響を取り除くため、地磁気異常値に幅120秒のガウシアンフィルターを適応した。

(6) データの出力

時間 (UTC)

緯度 (degree)

経度 (degree)

X: 地磁気異常値北向き成分 (nT)

Y: 地磁気異常値東向き成分(nT)

Z: 地磁気異常値鉛直下向き成分 (nT)

T: 地磁気異常絶対値 (nT)

船体磁気補正係数


上記の8の字航走期間で取得したデータから算出。

	0.9911	0.0330	0.0305		2256.5865
B=	-0.0347	1.0574	-0.0057	Hpb=	-4.5925
	0.0397	0.0061	0.9547		1809.9612

注意事項

- (1) データファイルの命名規約: クルーズID_corr.stcm
- (2) データ間隔: 10秒
- (3) 位置データの測地系: WGS84
- (4) Raw Dataデータが必要な場合は上記「お問い合わせ」よりご連絡ください。

関連情報



MR04-01

船舶名: みらい

期間: 2004-02-22 - 2004-03-22

主席/首席: 米山 邦夫 (海洋科学技術センター)

プロジェクト名: [季節内変動 (MJO) の観測研究]

課題名: ▶ ADEOSII高性能マイクロ波放射計(AMSR)アルゴリズムの検証観測

更新履歴

2021-08-24	観測データを登録しました。
2019-08-26	観測データを登録しました。
2019-06-25	観測データを登録しました。
2018-08-25	観測データを登録しました。
2018-05-18	観測データを登録しました。
2016-04-07	観測データを登録しました。
2012-11-25	観測データを登録しました。

JAMSTEC

サイトポリシー
個人情報保護について
オンラインデータとサンプルの利用申請
データポリシー

更新情報

一覧

公表成果一覧
公開情報件数
データを探す
地図検索
データツリー

船舶の紹介

なつしま
かいよう
よこすか
みらい
かいいい
ちきゅう

潜水船の紹介

かいこう
しんかい2000
しんかい6500
ディープ・トウ
ハイバードルフィン
うらしま

航海情報へ

航海番号:

Go

潜航情報へ

サイト更新履歴
フィード一覧

詳細検索

かいめい
新青丸
白鳳丸

よこすかディープ・トウ
6Kカメラディープ・トウ
6Kソーナーディープ・トウ
KM-ROV
シェル型パワーグラブ
爪型パワーグラブ
海底設置型掘削装置

潜航番号:

Copyright 2011 Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology



JAMSTEC

国立研究開発法人
海洋研究開発機構

JAPAN AGENCY FOR MARINE-EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY

「みらい」 MR04-01 三成分磁力計 (STCM)

最終更新日: 2021-08-24


ReadMe 観測データ **データフォーマット**

航海番号: **MR04-01**
三成分磁力計 (STCM): Processed (DMO)-Corrected
データポリシー: **JAMSTEC**

STCM Corrected

No.	カラム	項目名	表示形式	単位	備考
1	1 - 8	日付	i4,i2,i2		YYYYMMDD (UTC)
2	10 -15	時間	i2,i2,i2		hhmmss (UTC)
3	17 -25	緯度	f9.5	度	南緯は-マイナスで表記
4	27 -36	経度	f10.5	度	西経は-マイナスで表記
5	38 -43	X成分地磁気異常値	f6.0	nT	北向き正
6	45 -50	Y成分地磁気異常値	f6.0	nT	東向き正
7	52 -57	Z成分地磁気異常値	f6.0	nT	鉛直下向き正
8	59 -64	全磁力地磁気異常値	f6.0	nT	

関連情報



MR04-01

船舶名: みらい
期間: 2004-02-22 - 2004-03-22
主席/首席: 米山 邦夫 (海洋科学技術センター)
プロジェクト名: [季節内変動 (MJO) の観測研究]
課題名: ▶ ADEOSII高性能マイクロ波放射計(AMSR)アルゴリズムの検証観測

更新履歴

2021-08-24	観測データを登録しました。
2019-08-26	観測データを登録しました。
2019-06-25	観測データを登録しました。
2018-08-25	観測データを登録しました。
2018-05-18	観測データを登録しました。
2016-04-07	観測データを登録しました。
2012-11-25	観測データを登録しました。

JAMSTEC

サイトポリシー
個人情報保護について
オフラインデータとサンプルの利用申請
データポリシー
更新情報
サイト更新履歴
フィードバック

一覧
公表成果一覧
公開情報件数
データを探す
地図検索
データツリー
詳細検索

船舶の紹介

なつしま
かいよう
よこすか
みらい
かいはい
ちきゅう
かいはい
新青丸
白鳳丸

潜水船の紹介

かいこう
しんかい2000
しんかい6500
ディープ・トウ
ハイバードルフィン
うらしま
よこすかディープ・トウ
6Kカメラディープ・トウ
6Kソーナーディープ・トウ
KM-ROV
シェル型パワーグラブ
爪型パワーグラブ
海底設置型制御装置

航海情報へ

航海番号: Go

潜航情報へ

潜航番号: Go


「みらい」 MR04-01 三成分磁力計 (STCM)

最終更新日: 2021-08-24


ReadMe 観測データ データフォーマット

航海番号: MR04-01
 三成分磁力計 (STCM): Processed (DMO)-Corrected
 データポリシー: JAMSTEC
 観測データ項目: X, Y, Z成分地磁気
 サイエンスキーワード:
 海洋 > 海洋地球物理 > 海洋地磁気
 固体地球 > 地磁気

観測位置



グラフ



データリスト

バスケットに追加

ファイル名

MR04-01_corr.stcm

関連情報

MR04-01 Cruise Track

拡大図

MR04-01
 船舶名: みらい
 期間: 2004-02-22 - 2004-03-22
 主席/首席: 米山 邦夫 (海洋科学技術センター)
 プロジェクト名: [季節内変動 (MJO) の観測研究]
 課題名: ▶ ADEOSII高性能マイクロ波放射計(AMSR)アルゴリズムの検証観測

更新履歴

2021-08-24	観測データを登録しました。
2019-08-26	観測データを登録しました。
2019-06-25	観測データを登録しました。
2018-08-25	観測データを登録しました。
2018-05-18	観測データを登録しました。
2016-04-07	観測データを登録しました。
2012-11-25	観測データを登録しました。

個人情報保護について
オフラインデータとサンプルの利用申請
データポリシー
更新情報
サイト更新履歴
フィードバック

公開情報件数
データを探す
地図検索
データツリー
詳細検索

かいよう
よこすか
みらい
かいわい
ちきゅう
かいめい
新青丸
白鳳丸

しんかい2000
しんかい6500
ディープ・トウ
ハイバードルフィン
うらしま
よこすかディープ・トウ
6Kカメラディープ・トウ
6Kソーナーディープ・トウ
KM-ROV
シェル型パワーグラブ
爪型パワーグラブ
海底設置型掘削装置

航海番号:

潜航情報へ
潜航番号:

Copyright 2011 Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology



JAMSTEC

国立研究開発法人
海洋研究開発機構

JAPAN AGENCY FOR MARINE-EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY